



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Strouhací kotouč KHD-3 na paznehty

Strouhací kotouč KHD-6 na paznehty

Kat.č.: 650163123/650163126

Návod k použití

Strouhací kotouče KHD-3 a KHD-6 jsou vyrobeny z Al a zajišťují klidný běh a dlouhou životnost. Děrování umožňuje vizuální kontrolu opracovávaných paznehtů. Možnost nastavení různých elementů (břitů) umožňuje dosažení precizních výsledků. Speciálně tvrzené vidiové nože (břity) s dutým výbrusem zajišťují optimální odvod hoblin.

Regulace řezného výkonu:

Odstraňte pomocí přiloženého imbus klíče řezné segmenty a vložte do drážky tělesa přiložené kolíčky. Opět nasadte segmenty a zajistěte utažením šroubků. Podložením kolíčky vystoupnou jednotlivé břity o cca 0,5 mm nad těleso kotouče.

V případě opotřebení segmentu je možné segment otočit nebo vyměnit za nový, a tak ušetřit náklady na pořízení úplně nového kotouče.

Návod k použití:

Do odpojené úhlové brusky vložte brusný kotouč, řádně jej dotáhněte, aby se během broušení paznehtu neuvolnil. Před úpravou končetinu řádně zafixujte a z paznehtu odstraňte kameny či jiné tvrdé předměty. Brusku připojte k elektrické síti a opatrně s mírným tlakem obrousujte rohovinu paznehtu.

Doporučení: doporučujeme kotouč použít ve spojení s dvouruční úhlovou bruskou o výkonu 700 – 900 W pro průměr kotouče 115 – 125 mm.

Bezpečnostní pokyny:

Používejte vždy brusku s ochranným krytem, ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice. Dále používejte respirátor proti prachu a chránič uší.

Technické údaje :

Průměr kotouče	120mm
Průměr upínacího otvoru	22,1 +- 0,1 mm
Maximální tloušťka kotouče	20 mm
Počet segmentů	KHD3 – 3ks., KHD6 – 6 ks.
Upínací šroub segmentu	M5 x 12

Obsah balení: Kotouč s řeznými elementy (KHD3 – 3 ks, KHD6 – 6 ks), imbus klíč a podkládací kolíčky (KHD3 – 3 ks, KHD6 – 6 ks).